

Easy-Laser® XT660 Shaft SG1

Part No: 12-1389

風力タービンのギアボックスへの発電機のアライメント

このバージョンのXT660システムには、様々なモデルのSiemens Gamesa (SG) タービンで使用するためのブラケットが含まれます。ソフトフットチェックや熱膨張補正、許容値チェック機能が含まれています。シャフトブラケットなどの別売りブラケットを追加すると、他の多くの種類の回転機械を調整することも可能です。

XT60 測定ユニット

XT60 ユニットでは、マルチポイント、連続スイープ、非結合スイープ測定を行うことができます。


- 大型 20x20 mm 1軸 TruePSD 受光器
- 高精度で汎用性が高いドットレーザー
- 頑丈な設計、IP66/67 認証、ワイヤレス技術
- 内蔵有機LEDディスプレイにバッテリー状況とユニットの角度値が表示されるため、位置決めが簡単
- 充電式バッテリー内蔵、動作時間24時間

マルチプラットフォームアライメントシステム

XTアライメントアプリは、iOS および Android 機器¹で動作します。人間工学に基づき、頑丈で IP66/67 認定の Easy-Laser® XT12 ディスプレイユニットを選択することも可能です。ただし、このケースには、XT12 用のスペースがありませんのでご注意ください。

ケースの蓋の収納部 (WxHxD: 250x220x20 mm) に、サードパーティーのタブレットを入れることができます。

7ページのプログラムと機能の概要も参照してください。



XT660 Shaft SG1システムに含む：

12-1028	1	測定ユニット XT60-M
12-1029	1	測定ユニット XT60-S
01-2117	4	ロッド 75 mm
01-0873	4	ロッド 120 mm
12-0013	2	マグネットベース
12-1008	2	オフセットブラケット
12-1373	2	フランジクランプブラケット
03-1707	1	メジャー 5 m
03-0967	1	六角レンチセット
03-1256	1	バッテリー充電器 (100-240 V AC)
12-0989	1	充電用 DC スプリットケーブル
12-0751	1	充電用 DC - USB アダプタ
05-0863	1	クイックマニュアル
03-0878	1	クリーニングクロス
03-0914	1	USBメモリ
04-0307	1	QRコードステッカー
12-0973*	1	キャリーケース ミディアム (*SG1インサート追加済) WxHxD: 460x350x175 mm

このキャリーケースには、XT12ディスプレイユニット用の収納スペースはありません。

XT660 Shaft SG1用別売り部品例：

12-0963	1	シャフトブラケット (チェーン・ロッド付き) 120 mm
12-1147	1	薄型マグネット式ブラケット
12-1161	1	ロッド (4x75 mm)
12-0324	1	ロッド (8x120 mm)
12-0060	1	ロッド (4x240 mm)

¹ 推奨タブレットのリストは、ウェブサイトをご覧ください：
easylaser.com > support > software download